



Ao Pregoeiro da Prefeitura de Jaguaruana  
Pregão 2022.111802 PERP

Grupo Max Comercio, Serviços e Telecomunicações Ltda - ME  
CNPJ: 08.769.154/0001-54 – IE: 06637102-3 – IM: 11355 - CEP: 62690-000  
Rua Professor João Veronica, 115- Loja 03 – Trairi – CE  
[www.maxprovedor.com.br](http://www.maxprovedor.com.br) – email – [microcompanymc@yahoo.com.br](mailto:microcompanymc@yahoo.com.br)  
FONE: 85 30234184 – 85 996477863 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG. 4378  
– C/C 34-3 – OPERAÇÃO 022

| LOTE 07 - EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS |   |       |        |             |             |
|-----------------------------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| Item                              | Descrição do item   | Unid. | Quant. | Valor médio | Valor total |
| 40                                | <b>BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS</b><br>REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO FECHADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCALIZAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,9 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELADO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 34 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVEM SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO | UND   | 46     | 840,00      | 38.640,00   |
| 41                                | <b>FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS</b><br>TIPO DE FOGÃO: PISO MATERIAL; TAMPÃO DE AÇO MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPÃO DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4; QUANTO TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMILIA 2 KW TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO: MESA E FORNO; MANTENHA POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 36 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA TIPO DE GÁS: G.P. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; MESA E FORNO: CLASSE A/B ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO   | UND   | 24     | 700,00      | 16.800,00   |
| 42                                | <b>FOGÃO DOMESTICO 6 BOCAS</b><br>TIPO DE FOGÃO: PISO MATERIAL; CHAPA DE AÇO MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPÃO DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 6; SEIS TIPO DE QUEIMADORES; 04 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMILIA 2 KW TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO: MESA E FORNO; MANTENHA POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 95 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA AUTO   | UND   | 12     | 1250,00     | 15.000,00   |

Marca  
ESMALTEC

Marca  
ESMALTEC

Marca  
ESMALTEC

Grupo Max Comercio, Serviços e Telecomunicações Ltda - ME  
CNPJ: 08.769.154/0001-54 – IE: 06637102-3 – IM: 11355 - CEP: 62690-000  
Rua Professor João Veronica, 115- Loja 03 – Trairi - CE

|    |   |     |    |          |           |                      |
|----|---|-----|----|----------|-----------|----------------------|
|    | LAMPANTE PEL ALIQUIS PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA TIPO DE GAS GLP EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MELHOR FORMAÇÃO: A/B ALIMENTAÇÃO: 12 DOZE LITROS   |     |    |          |           |                      |
| 43 | <b>FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR</b><br>FREEZER HORIZONTAL COM 215 LITROS COM 01 TAMPÃO DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANÇADAS GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA PUXADORES ANFÔMOCOS PORTA FRONTAL COM TAMPÃO GÁS RÍGIDA SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLEX ROTATIVOS DUPLA SISTEMA DE CONDENSADOR ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 3 ANOS DE EFICIÊNCIA GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUBLA AÇÃO CONSERVADOR E CONGELADOR EXISTENTE NO PRÓPRIO FREEZER TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA 12 (DOZE) MESES                                      | UND | 10 | 2.212,11 | 22.121,10 | Marca<br>ESMALTEC    |
| 44 | <b>FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR</b><br>COM 02 TAMPÕES DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANÇADAS GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA PUXADORES ANFÔMOCOS PORTA FRONTAL COM TAMPÃO GÁS RÍGIDA SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLEX ROTATIVOS DUPLA SISTEMA DE CONDENSADOR ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 3 ANOS DE EFICIÊNCIA GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUBLA AÇÃO CONSERVADOR E CONGELADOR EXISTENTE NO PRÓPRIO FREEZER TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA 12 (DOZE) MESES   | UND | 10 | 3.700,00 | 37.000,00 | Marca<br>ESMALTEC    |
| 45 | <b>GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS</b><br>GELADEIRA 245 LITROS, TIPO DE PRODUTO 1 PORTA, CONSUMO KWH/24H 21,00 KWH/MÊS, COM GAVETA SEPARADOR DE GARRAFAS CONGELADOR, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 REFRIGERADOR 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO CM - EXT. 144X56X174CM PISO APROXIMADO DO PRODUTO KG 22KG, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGRADADO DE CONDENSADOR ZENITHO AGTQUET DE UM BOLA GAVETA DE ARMAS E GAVETA PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E UTILIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS COM SEPARADOR DE GARRAFAS QUE COMPORTAM GARRAFAS DE 1,5L, GARANTIA 12 DOZE MESES | UND | 18 | 2.200,00 | 39.600,00 | Marca<br>ESMALTEC    |
| 46 | <b>LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO</b><br>COMPLETO TOTALMENTE EM PLÁSTICO, Nº DE UTILIZAÇÕES 4 FUNÇÃO ALIAMENTO, LAMINAR EM AÇO INOX, GUARDA-FRIO COM ENCAIXE PARA PUGLE, COPO EM SAN CRITICO COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO 200ML E 1,5 POTÊNCIA 1000 POSSE 01 MOTOR FACILMENTE LIMPEL E RESISTENTE NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COORDENADO ALIMENTOS E NÃO CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS LIVROS OU REBORÇAS EM SUAS PARTES, OU QUALQUER OUTRO DEFECTOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO   | UND | 27 | 210,00   | 5.670,00  | Marca<br>MONDIAL     |
| 47 | <b>LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1200W</b><br>O LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1200 W CONTÁ COM DOB DE POTÊNCIA E 12 UTILIZÁVEIS PARA PROCESSAR TODOS OS TIPOS DE INGREDIENTES, LÍQUIDOS E LAMINAR VERBULADOS NA ESCALA, GARANTINDO EXCELENTE EFICIÊNCIA, INCLUSIVE PARA TRITURAR GELADO, DELE POSSUÍ UMA OPÇÃO PROPRIA NO MOTOR, HA TAMBÉM UM FILTRO PARA A SEPARAÇÃO DE SEMENTES E BUBULHAS DURANTE OS PREPAROS  | UND | 2  | 258,66   | 517,32    | Marca<br>MONDIAL     |
| 48 | <b>REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO</b><br>TIPO DE GELADA FROST FREE QUANTIDADE DE PORTAS 2 CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR 200 LITROS OU SUPERIOR CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER 80 LITROS OU SUPERIOR PRATELEIRAS 1 PRATELEIRAS DE VIDRO, TENDO 1 EXIBIÇÃO BANDJEAS 1 BANDJEAS DESLIZANTE PRATELEIRAS DOBRIEL 1 CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO ELETRÔNICO PORTA VIDRO 2 X 6 VIDROS GAVETAS 1 GAVETA LEGUMES ILUMINAÇÃO LED FORMA DE GELADO 2 X 18 GELADOS PES REGULÁVEL PUXADORES 2 EMBUTIDOS NA CARCASSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO 220V GARANTIA 12 DOZE MESES  | UND | 15 | 2.900,00 | 43.500,00 | Marca<br>CONTINENTAL |
| 49 | <b>VENTILADOR DE COLUNA 60CM</b><br>DESIGN MODERNO, COM PE CREZADO, 1 VELOCIDADE, MODELO COLUNA COM ALTURA DE 170CM OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA GRILHAS EM AÇO TRAFADO PINTADAS E REBORÇADAS, COM PROTETOR TÉRMICO, HELECK FINA EM POLIPROPILENO MOTOR COM BORLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W, BEELO PROCEL, A NAÍ TRÊS OPÇÕES DE   | UND | 46 | 430,60   | 19.807,60 | Marca<br>VENTISOL    |



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
1016  
Rubrica  
Projeto de Licitação

|  |  |     |    |          |                       |                    |
|--|--|-----|----|----------|-----------------------|--------------------|
| 54   | <b>FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS SEM FORNO</b><br>BARRA PRESSIONADA COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONADO ESPECIALLY REFORÇADA ELETROSTÁTICA; SEIS GRÉLHAS EM AÇO CARBONADO REFORÇADO MÍNIMO NO MÍNIMO 800 X 300 MM, POSSUÍR GRÉLHAS 80X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 18MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA; FUNDIDOS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLO INDEPENDENTE DE CHAMAS, ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL; BARRAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXÍVEL; MANIPULOT EM AÇO INOXÍVEL INDICADAS PARA CORDAI, CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PROTETORA SUPERIOR E MONTANTES INDICADAS EM AÇO INOXÍVEL COM VAPORAS OU POLIAMIDA 6.0 (NYLON) ALIMENTAÇÃO DE GÁS SUPRAL OU GLP (COM FORNE REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAGEM EM AÇO INOXÍVEL; REGISTROS DE CHAMAS E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS GLP 25MMCA/G 300MMCA, COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UND | 8  | 2.100,00 | 16.800,00             | Marca<br>PROJEINOX |
| 55   | <b>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS</b><br>CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA CONJUNTO ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO GELADO E FROSTFREE DO TIPO DE 4 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO INOX ESTIVADO, EM CHAPA 22 (2MM) PORTAS REVESTIDAS EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI TRANSPARENT, EM CHAPA 22 (2MM), PUNTORES LIMPEZAS NAS PORTAS, TRINÇOS COM TRATAMENTO AUTOMÁTICO ROZIZOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO SECRETAÇÃO DE CONTROLO DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOESTATO REGULÁVEL, INCLUI DO TERMOESTATO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FACIL ACESSO, GARANTIA 12 (DOZE) MESES   | UND | 5  | 7.186,85 | 35.934,25             | Marca<br>GELOPAR   |
| 56   | <b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04 LITROS</b><br>ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTACÃO 1.600 RPM, TENSÃO 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LÍQUIDA DE MICROFISTURAS E INCLUIVÉIS, FABRICADO EM AÇO INOX FUNDIDO COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, BLENDO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU CASO SEJA OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL, E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 80 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E LIMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADEQUADO DE INGREDIENTES, POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, VOLTAGEM 220 V, COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12  | UND | 14 | 1.084,00 | 15.176,00             | Marca<br>VENANCIO  |
| 57   | <b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 08 LITROS</b><br>ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTACÃO 1.500 RPM, TENSÃO 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LÍQUIDA DE MICROFISTURAS E INCLUIVÉIS, FABRICADO EM AÇO INOX FUNDIDO COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, BLENDO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU CASO SEJA OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL, E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 80 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E LIMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADEQUADO DE INGREDIENTES, POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, VOLTAGEM 220 V, COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12  | UND | 5  | 1.139,66 | 5.698,30              | Marca<br>VENANCIO  |
| <b>TOTAL LOTE 08 - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS:</b> |  |     |    |          | <b>R\$ 144.950,00</b> |                    |

| <b>LOTE 09 - CADEIRAS</b> |   |      |        |             |             |                |
|---------------------------|---|------|--------|-------------|-------------|----------------|
| Item                      | Descrição do item   | Unid | Quant. | Valor médio | Valor total |                |
| 58                        | <b>CADEIRA DIRETOR COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO</b><br>BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO REGULÁVEL, COM BRACOS REGULÁVEIS EM 3 POSIÇÕES, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTICAMINADA PRETINADA DE 12 MM | UND  | 44     | 600,00      | 26.400,00   | Marca<br>DUANA |



|    |   |     |     |        |           |                |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|----------------|
|    | <p>DE ESPUMA AN-TUMÉSCICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 KG/M<sup>3</sup> REVESTIDO EM TECIDO COM LARGURA PARA PERMITIR APOIO DA REGIÃO LOMBAR, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS, CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFILE DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 190 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA LARGURA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR, DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 170 PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE X 490 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA, ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE LARGURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO, POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FIXAÇÃO UNIVERSAL EM CLAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB AÇÃO DA POSSIBILITANDO AJUSTE E TRILHAMUNTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPORTE DO ASSENTO POR MEIO DE ACONJUNTAMENTO DE ALIVIANÇAS EXCÊNTRICAS, EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO ORBONCAL CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO PARA PERMITIR TERMOPLÁSTICO EM CONTRAPOSTO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACONJUNTO POR PERILO ENCAMBIAMENTO COM TUBO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TERMOPLÁSTICA EM TRILHAS RECORRIDAS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO, BASE GIRATÓRIA ARCADEADA DE CINCO HASTES EM METAL, TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM CINCO RODÍZIOS DE APOIO EM POLIURETANO ANTI RUÍDO COM DIÂMETRO DE RODAMENTO DE 80 MM COM BENS E SINDRIS BARRAS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMOVA EM AÇO UTILIZADA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 07 POSIÇÕES, ACONJUNTO POR ROTAS OU CATHOS, CARENAGEM EM POLIESTIRENO, ORÇAMENTO ESTRUTURA METÁLICA RECORRIDO TRATAMENTO DE DESOXIGENAÇÃO, DEGRADAÇÃO E PROTEÇÃO ANTI FERREZEM PINTADA COM TINTA EPOXI, COM 12 MÊSES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA FURTO OU DANOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 IMOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT O LIGADO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDENDO ENTÃO DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, EMITIDOS POR ÓRGÃO FUNDADOR DO LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA, CREDITADOS PELO MINISTÉRIO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p> |     |     |        |           |                |
| 59 | <p><b>CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO</b></p> <p>SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO COM ESPUMA AN-TUMÉSCICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 KG/M<sup>3</sup> REVESTIDO EM TECIDO COM LARGURA PARA PERMITIR APOIO DA REGIÃO LOMBAR DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS POSSUIR CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFILE DE PVC PARA ACABAMENTO DA BORDA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 190 EXTENSÃO VERTICAL X 490 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA LARGURA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR, DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 170 PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE X 490 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS COM TUBO DE AÇO ORBONCAL COM PARAFUSO DE 12 MM POSSUIR SUPORTE DO ENCOSTO EM DOIS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO ORBONCAL COM PARAFUSO DE 12 MM POSSUIR TAMBÉM TRATAMENTOS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE DE AÇO POSSUIR SAPATAS PROTEZIDA EM METAL INJETADO PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 IMOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT O LIGADO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDENDO ENTÃO DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, EMITIDOS POR ÓRGÃO FUNDADOR DO LABORATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA, CREDITADOS PELO MINISTÉRIO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>   | UND | 123 | 150,00 | 18.450,00 | Marca<br>DUANA |
| 60 | <p><b>CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO ESTOFADA, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, OS RODÍZIOS</b></p> <p>COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTICAMADA PRENSADA DE 12 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA AN-TUMÉSCICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 KG/M<sup>3</sup> REVESTIDO EM TECIDO, COM</p>  | UND | 199 | 320,00 | 63.680,00 | Marca<br>DUANA |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 1018  
 2018  
 Rubrica  
 Presidente  
 Secretário

|  |            |           |               |                  |
|--|------------|-----------|---------------|------------------|
| <p>VALÊNCIA PARA PERFILTO APOIO DA REGIÃO LOMBA ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PURIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO 300x100 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA VALÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBA DIMENSÕES DE ASSENTO 300x450 PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE X 470 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAFAMENTO EM MÚLTIPAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACONDAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA CONJUNTO MECÂNICO DO ESTALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPONÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACONDADO POR BOTOEIRO INJETADO COM CORPO DE 600 MM COM CAPA PROTETORA TUBULOCÔNICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO BARRA PROTETORA ANÇADA DE CINCO HATILS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM CINCO RODZELIS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLOAMENTO DE 30 MM COM FIXO USANDO BRACOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE ALTURA EM NO MÍNIMO 07 POSIÇÕES, ACONDADO POR BOTOEIRO OU GATILHO, CARREGAGEM EM POLIURETANO OBS: TOME ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DESCAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO INTERFERÊNCIA PONTADA COM TINTA EPOXI PO, COM 17 MENSURAS NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17, ANEXO 1 PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DE ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENCAIHO DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDENCIADOS PELO DIÂMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.1 SOB PENALIDADE DE MULTAS E SUSPENSÃO</p> |            |           |               |                  |
| <p>61 CANDEIRA LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA INCHADA E BARRA EM FERRO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO CAPOLIBRO INJETADO COM CURVATURA LIGERAMENTE ADAPTADA AO CORPO COM DIMENSÕES DE 300MM DE LARGURA 450MM DE PROFUNDIDADE 100MM DE ESPESURA E CANTOS ARREDONDADOS UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 QUATRO PARAS BUCHA AMERICANA 03X16MM PARAFUSOS 04 QUATRO PARAFUSOS M6 X 75MM CARRACA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO, A ALTURA DO ASSENTO ATÉ A LINHA DO CHÃO É DE 450MM POSSUIR ENCOSTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO CAPOLIBRO INJETADO COM CURVATURA LIGERAMENTE ADAPTADA AO CORPO COM DIMENSÕES DE 400MM DE LARGURA POR 800MM DE ALTURA COM ESPESURA DE 10MM E CANTOS ARREDONDADOS A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CHAPA AÇO DE 2MM DE ESPESURA DA PAREDE COM FURÇÃO PARA ACONDICIONAR O ASSENTO E ENCOSTO RENTANDO SE COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ARRABALHEIRA EM FORMATO DE "U" SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDAS EM TUBO L DE SUSTENTAÇÃO DE FORMATO RETANGULAR CUA MEDIDA MÍNIMA É DE 70 X 40 COM AS EXTREMIDADES REZADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TUBOS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X30MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESURA REVESTIDA EM SUAS EXTREMIDADES POR CAPA EM POLIPROPILENO CAPOLIBRO INJETADO, TUBOS DE TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHO DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PO, ATITANDO OXIDACION E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL, A DISTÂNCIA ENTRE UM ASSENTO E OUTRO É DE 600MM E A ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 1300MM APROXIMADAMENTE, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17, ANEXO 1 PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DE ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENCAIHO DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDENCIADOS PELO</p>   | <p>UND</p> | <p>80</p> | <p>920,00</p> | <p>73.600,00</p> |

Marca  
DUANA

|    | INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO   |     |     |        |           |                 |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|-----------------|
| 62 | <b>CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO</b><br>MOBILIÁRIO BRANCA COM BRAÇO DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, SER ADOTADO COM ANTI UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64 X 61 X 95 X 59 X 8 CM POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 211/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENLAÇOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO  | UND | 230 | 100,00 | 23.000,00 | Marca<br>PLAGON |
| 63 | <b>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO</b><br>MOBILIÁRIO BRANCA SEM BRAÇO DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, SER ADOTADO COM ANTI UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64 X 61 X 95 X 59 X 8,5 CM POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 211/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENLAÇOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO  | UND | 552 | 82,00  | 45.264,00 | Marca<br>PLAGON |
| 64 | <b>CADEIRA POLIPROPILENO FIXA</b><br>COM ESTRUTURA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENLAÇOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO  | UND | 185 | 205,00 | 37.925,00 | Marca<br>DUANA  |
| 65 | <b>CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO INJETÁVEL</b><br>GABARITO ALTA COM BRAÇO REGULÁVEL, POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA DE MANGUELA MULTILAMINADA MOLDAVA ANATOMICAMENTE, COM APOIO LOMBAR A SUAVIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM DE ESPESSURA E LÂMPLA INJETADA DE 80MM DE FUNDAÇÃO, REVESTIDO COM TECIDO CUBRIR DO POLIESTER POLIUR CONTEA COM AÇO MOLDADE 100MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2MM UNINDO ASSENTO E ENCOSTO POSSUIR CAPA PROTETORA DO ESTOFADO INJETADA EM POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR POSSUIR MECANISMO NO ASSENTO COM AJUSTE PNEUMÁTICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO POSSUIR MECANISMO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO BASTIDO ATRAVÉS DE CUBO VERTICAL, DE NO MÍNIMO 70MM POSSUIR BASE GABARITO COM MECANISMO RELAXE TRAVA REGULAGEM DE ALTURA E BUNO EXCÊNTRICO ESTRUTURA COM BASE DO TIPO ARANHA EM AÇO ATRAVÉS DE CINCO HASTES CUBO DE OQUE DA MAIOR BELEZA A BASE POSSUIR MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ASSENTO ESTAMPADO EM GRAPA DE AÇO 3.4E 1000/1000 POSSUIR CINCO BORDAS DURA EM NYLON ESTABILIZADAS ATRAVÉS DE ENCADE DE BUCHAS NOS BORMEÇOS CONFECCIONADO EM AÇO E ACABAMENTO NA UNIDADE A PARTIR A LATA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 400MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 400MM ENCOSTO COM LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 400 MM, NO MÍNIMO PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENLAÇOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 SOB PENA DE | UND | 36  | 676,66 | 24.359,76 | Marca<br>DUANA  |







|                                   |  |      |   |           |                  |
|-----------------------------------|--|------|---|-----------|------------------|
| 7                                 | <b>PLAYGROUND FORMADO POR DUAS TORRES</b><br>PLAYGROUND FORMADO POR DUAS TORRES. UMA MENOR QUE CONTEM ATIVIDADE DIDÁTICA E UMA RAMPAS E OUTRA MAIOR QUE CONTEM UMA RAMPAS ONDULADA ESCALADA EM FORMATO DE MONTANHA E PISO DE ACESSO. AS TORRES SÃO INTERLIGADAS POR UMA PASSARELA COM CORRIMÃO SEGUNDO PROPORÇÃO MOMENTOS DIVERTIDOS E DE DESCONTRACÇÃO PARA A GAROTADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 16071. DA BATE ATÉ O CILINDRO 0,67 CM ALTURA 1,70 M COMPRIMENTO 4,85 M LARGURA 2,32 M. DADOS TÉCNICOS: PNEUS COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS PRODUZIDAS EM REDETA PLÁSTICA PELEDO COM OTIMOS RESULTADOS EM TESTES LABORATORIAIS A TRACÇÃO TORÇÃO E PROTEÇÃO (V. ABSTRACÇÃO) PIGMENTOS ATÓXICOS TODAS AS PLACAS SÃO SIMÉTRICAS POSSUÍM ABERTURAS OBLONGAS LATERAIS PARA FACILITAR O APOIO DECORACÇÃO EM ALTO REFLEXO COM TEMAS DE FUNDO DO MAR E ATÓXICAS E FUNCIONAIS PADRONIZADOS MONTAGEM: ITENS ENCLISOS: 2 PLACAS GRANDE ESCALADOR 1 PLACA MENOR COM ATIVIDADE DIDÁTICA 1 PLACA MENOR COM GRANDE 2 PLACAS MÉDIA 2 PLACAS ESCALADOR MENOR 2 PONTE COM CORRIMÃO 1 ESCALADA PEQUENA MONTANHA RAMPAS GRANDE RAMPAS PEQUENA 1 PISO 1 TRILHA GRANDE 1 TRILHA PEQUENA | UNID | 5 | 11.798,60 | 58.993,00        |
| <b>TOTAL LOTE 10 - PARQUINHO:</b> |  |      |   |           | R\$ 144.790,00   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>               |  |      |   |           | R\$ 1.087.453,76 |

Marca MICHELON

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.087.453,76 (HUM MILHÃO E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**

**Prazo de início de execução:** Conforme Edital

**Validade da proposta:** 90 (noventa dias)

**Prazo de execução dos serviços:** Conforme edital

Declara ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaro não haver nenhum impedimento previsto do parágrafo 4º do art. 3 da Lei Complementar nº 123/06

Declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARA que esta proposta corresponde exatamente às exigências contidas no Edital e seus Anexos, às quais adere formalmente;

II.2 - para a sua participação nesta licitação não incorreu na prática de atos lesivos à Administração Pública, elencados no art. 5º, IV, da Lei nº 12.846/13, estando ciente das penalidades a que ficará sujeito no caso de cometimento de tais atos;


II.3 - não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja diretor ou empregado Deste orgao;

II.4 - não possui administrador(es) ou sócio(s) com poder de direção que tenha relação de parentesco, (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil), com:

- i) dirigente deste orgao;
- ii) empregado deste orgão cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação (área demandante da licitação, área que realiza a licitação, área com gerenciamento sobre o contrato da presente licitação);
- iii) autoridade do ente público a que este órgão esteja vinculado.

II.5 - o(s) proprietário(s) desta empresa, mesmo na condição de sócio(s) , não foi(ram) gestor(es), nem empregado(s) deste ou, se foi(ram), o fato ocorreu há mais de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura desta declaração.

*Trairi, 13 DE DEZEMBRO DE 2022*



**Grupo Max Comercio, Serviços e Telecomunicações Ltda - ME**  
**Kauê Canaver de Azevedo**  
**CPF 227003458-94**

